



Lubrifiant n° 36

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DOMAINE D'APPLICATION

Produit formulé à base de l'huile de coprah,

Il sert d'agent de liaison et de mouillage pour les mastics.

CARACTERISTIQUES, PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Liquide transparent à 20 °C

Couleur : ambre

Densité : 1.04-1.06

Pourcentage de matières grasses : 29 à 36%

pH alcalin

CONDITIONNEMENT

Bidon 10 Kg

Fût en plastique de 200 Kg

AUTRES INFORMATIONS

Ses matières actives ont été enregistrées selon le règlement REACH.

Se référer à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

Nota bene : le contenu de cette fiche technique résulte de notre connaissance et de notre expérience du produit. Il est donné à titre indicatif mais n'engage pas notre responsabilité quant à chaque cas particulier.